

YTELSESERKLÆRING: No. CPR-NO1/0323

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **LATAFLYT ECO RAPID**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Sementbasert avrettings- eller beleggmasse (CT-C40-F10)

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Til bruk innendørs på gulv

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5

Laticrete Nordic AS, Stanseveien 31, 0903 Oslo

www.laticrete.no

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:

Ikke relevant

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

System 4

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

Ingen oppgaver for teknisk kontrollorgan

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

Ikke relevant

9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
Brannpåvirkning	F	EN 13813:2002
Avgivelse av korroderende stoffer	CT	
Vannpermeabilitet	NPD	
Vanndamppermeabilitet	NPD	
Trykkfasthet	C40	
Bøyestyrke	F10	
Slitestyrke	NPD	
Lydisolasjon	NPD	
Lydabsorpsjon	NPD	
Varmemotstand	NPD	
Kjemisk bestandighet	NPD	

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud – Administrerende direktør**
(navn og stilling)

Sagstua, 01/12/2014
(sted og utstedelsesdato)


(signatur)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 13813:2002

	 <p>Laticrete Nordic AS Stanseveien 31, 0903 Oslo www.laticrete.no</p>																						
<p style="text-align: center;">13 CPR-NO1/0323 EN 13813:2002 CT-C40-F10 LATAFLYT ECO RAPID Sementbasert avrettings- eller beleggmasse til bruk innendørs (belegg)</p> <table><tr><td>Brannpåvirkning</td><td>F</td></tr><tr><td>Avgivelse av korroderende stoffer</td><td>CT</td></tr><tr><td>Vannpermeabilitet</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Vanndampermabilitet</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Trykkfasthet</td><td>C40</td></tr><tr><td>Bøystyrke</td><td>F10</td></tr><tr><td>Slitestykke</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Lydisolasjon</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Lydabsorpsjon</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Varmemotstand</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Kjemisk bestandighet</td><td>NPD</td></tr></table>		Brannpåvirkning	F	Avgivelse av korroderende stoffer	CT	Vannpermeabilitet	NPD	Vanndampermabilitet	NPD	Trykkfasthet	C40	Bøystyrke	F10	Slitestykke	NPD	Lydisolasjon	NPD	Lydabsorpsjon	NPD	Varmemotstand	NPD	Kjemisk bestandighet	NPD
Brannpåvirkning	F																						
Avgivelse av korroderende stoffer	CT																						
Vannpermeabilitet	NPD																						
Vanndampermabilitet	NPD																						
Trykkfasthet	C40																						
Bøystyrke	F10																						
Slitestykke	NPD																						
Lydisolasjon	NPD																						
Lydabsorpsjon	NPD																						
Varmemotstand	NPD																						
Kjemisk bestandighet	NPD																						