



**YTELSERKLÆRING (DOP)**  
under Byggevarereforordningen (CPR) nr. 305/2011  
DoP-nr.: DOP-NO-02-26

**1. Unik identifikasjonskode for produkttypen:**

**HYDRO BAN®**

**2. Tiltente bruksområder:**

Flytende påført vanntettende membransystem for våtromsgulv og -vegger.

**3. Produsentens navn, registrert navn/varemerke og adresse:**

Laticrete Nordic AS,  
Stanseveien 31 NO-0976 Oslo.

**4. AVCP: System for vurdering og verifisering av byggevarers ytelser**

**I henhold til CPR, Vedlegg V:**

System 2+

Europeisk Teknisk Bedømmelse: ETA-21/0643, utstedt 28.01.2026 av ETA-Danmark A/S, Göteborg Plads 1, DK-2150 Nordhavn.

Fundación Tecnalia Research & Innovation (meldt organ nr. 1292/CPR/118915) utførte initial inspeksjon av produksjonsanlegget og fabrikkens produksjonskontroll, samt løpende overvåking og evaluering, og har utstedt sertifikat for samsvar av produksjonskontrollen.

**5. Deklarerte ytelser**

Vesentlige egenskaper	Ytelser
<b>Reaksjon ved brann:</b> <b>Utslipp av farlige stoffer:</b> <b>Vanndampmotstand:</b> – HYDRO PRIMER, 2×150 g/m <sup>2</sup> + HYDRO BAN®, 2×500 g/m <sup>2</sup> : – HYDRO PRIMER, 1×300 g/m <sup>2</sup> + HYDRO BAN®, 2×500 g/m <sup>2</sup> : <b>Vanntetthet:</b> <b>Sprekkoverbyggende evne:</b> <b>Vedheft til betong:</b> – HYDRO BAN® og 254 PLATINUM <b>Ripebestandighet:</b> <b>Overbygging av skjøter:</b>	Ingen ytelse deklareret Se SDS  sd = 10,3 m sd = 15,4 m Tett Kategori 1 (0,40 mm)  Kategori 2 (≥ 0.5 MPa) Ikke relevant kategori 2: Tett

<b>Tetthet rundt gjennomføringer:</b>	Tett
<b>Bestandighet mot temperatur, vedheft:</b> – HYDRO BAN® og 254 PLATINUM, på betong	Kategori 2 (≥ 0.5 MPa)
<b>Bestandighet mot vann, vedheft:</b> – HYDRO BAN® og 254 PLATINUM, på betong	Kategori 2 (≥ 0.5 MPa)
<b>Bestandighet mot alkalitet, vedheft:</b> – HYDRO BAN® og 254 PLATINUM, på betong	Kategori 2 (≥ 0.5 MPa)
<b>Motstand mot mekanisk slitasje:</b>	Ingen ytelse deklarerert
<b>Sklisikkerhet:</b>	Ingen ytelse deklarerert
<b>Reparerbarhet:</b>	Ingen ytelse deklarerert
<b>Tykkelse:</b>	
- Gulvapplikasjon:	> 1,0 mm
- Veggapplikasjon:	> 0,5 mm

## 6. REACH-samsvar


Dette produktet anses delvis som en kjemisk blanding og delvis som en artikkel etter REACH-forordningen:

- For den kjemiske komponenten gis informasjonen som kreves i henhold til artikkel 31 eller, der det er relevant, artikkel 33 i REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006 og senere endringer i sikkerhetsdatabladet (SDS).
- For artikkeldelen av produktet, slik den er definert i artikkel 3 i REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006, og i samsvar med artiklene 31 og 33 i samme forordning, kreves det ikke sikkerhetsdatablad (SDS).

Når du bruker produktet, vennligst følg anbefalingene som er gitt i det tekniske databladet og overhold gjeldende krav til arbeidsplassens sikkerhet.

## 7. Erklæring

Ytelsene til produktet identifisert i punkt 1 er i samsvar med ytelsene angitt i punkt 5. Denne ytelseserklæringen (DoP) utstedes under produsentens fulle ansvar, som angitt i punkt 3.

 <b>1292</b>	<p align="center"><b>LATICRETE NORDIC AS</b>  Stanseveien 31 NO-0976 Oslo.</p>
<p align="center"><b>26</b>  <b>DoP n° NO-02-26</b>  <b>ETA-21/0643</b>  <b>HYDRO BAN®</b>  Liquid applied watertight covering kit for wet room floors and walls</p>	
<p>Reaction to fire:  Release of dangerous substances:  Water vapour permeability:  - HYDRO PRIMER, 2x150/m<sup>2</sup> + HYDRO BAN®, 2x500 g/m<sup>2</sup>:  - HYDRO PRIMER, 1x300/m<sup>2</sup> + HYDRO BAN®, 2x500 g/m<sup>2</sup>:  Watertightness:  Crack bridging ability:  Bond strength to concrete:  - HYDRO BAN® and 254 PLATINUM,  Scratching resistance:  Joint bridging ability:  Water tightness around penetrations:  Resistance to temperature, bond strength:  - HYDRO BAN® and 254 PLATINUM, on concrete  Resistance to water, bond strength:  - HYDRO BAN® and 254 PLATINUM, on concrete  Resistance to alkalinity, bond strength:  - HYDRO BAN® and 254 PLATINUM, on concrete  Resistance to mechanical wear:  Slipperiness:  Reparability:  Thickness  - Floor Application:  - Wall Application:</p>	<p>NPD  See SDS  sd = 10,3 m  sd = 15,4 m  Watertight  Category 1 (0,40 mm)  Category 2 (≥ 0.5 MPa)  Not relevant  Category 2: Watertight  Watertight  Category 2 (≥ 0.5 MPa)  Category 2 (≥ 0.5 MPa)  Category 2 (≥ 0.5 MPa)  NPD  NPD  NPD  &gt; 1,0 mm  &gt; 0,5 mm</p>

Signed on behalf of the Manufacturer by:



Björn Fjerdingsby  
Region Manager  
LATICRETE NORDIC AS