



FDV - dokumentasjon for leveranser av keramiske fliser inkl. fuger

Leverandør av materialer:	Firma: Laticrete	Adresse: Stanseveien 31 Oslo	Tlf/ e-post: +4723339000 sten@laticrete.no	Kontaktperson: Sten Bang
Byggesak/ Adresse/	Bygning	Romtype/ areal:	Etasje	Annet

Egenskapsdeklarasjon fliser og fuger: ("Som- bygget" dokumentasjon)

Flisprodukt	Fabrikat:	Serie/ Farge	Typebetegnelse:	Dimensjon:
<ul style="list-style-type: none">VannopptaksklasseSklisikkerhetsklasse (golv)SlitasjestykkeAnnet, eks kjemisk bestandighet, frostbestandighet mm				
Fugemassestype: Proffug	Fabrikat:	Typebetegnelse: CG2	Farge: Diverse	
Elastisk fugemasse:	Fabrikat:	Typebetegnelse	Farge:	
Profiler/ detaljer:				
Annet				

Drift og vedlikeholds instruks:

Pleie- og rengjøringsinstruks:

Byggrenhold/ førstegangsbehandling	Sementbasert fugemasse. Blandes etter produsentens anvisninger. Vaskes etter påføring på fliser/mosaikk med rent vann. Skal ikke tilsettes fugeforsterkere, impregnering eller plastiske stoffer under bruk/påføring i fersk tilstand. Etter første vask med vann, tørk forsiktig over flatene med fuktig klut eller papir som ikke loer for å fjerne fugeslør. Kan impregneres etter fugen har herdet.
Renhold	Vaskes med rent varmt vann, og hus rengjøringsmidler.
Vedlikehold og pleie	Daglig/ukentlig vask ,benyttes vanlige rengjøringsmidler for privat bruk. Ved dypere rengjøring,, missfarging/utfellinger benyttes en lettere balansert syrevask som Latarens. PH 1.1 Vask overflaten lett med vann, og påfør syrevask. Skrubb lett med egnet skuresvamp til fugene er rene. Skyll deretter godt med vann. Bruk vernebriller og hansker.

Supplerende tekst/ bilder e.l.

