



# STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER

DS-65318-0321

**Globally Proven  
Construction Solutions**

Kategori: Rengjøring etter epoxyfuging



## 1. PRODUKTNAVN

STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER

## 2. PRODUSENT

LATICRETE NORDIC AS  
Postboks 165 Kalbakken  
0903, Oslo  
Telefon: +47 23339000  
Epost: info@laticrete.no  
Web: www.laticrete.no

## 3. PPRODUKT BESKRIVELSE

STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER er et hurtigvirkende vannbasert rengjøringsmiddel som oppløser epoxyfug og uønsket epoxy slør på få minutter. Det er effektivt selv etter flere dager etter påføring av epoxyfug. Med dette kraftige rengjøringsmiddelet fjernes uønsket epoxy slør på 15 minutter. Den har en gele-lignede konsistens som egner seg godt til vertikale overflater.

### Bruksområder

- Vegger
- Gulv
- Benkeplater /over benkeplater

### Fordeler

- Hurtigvirkende, eliminerer epoxy slør på 15 minutter eller mindre.
- Ikke-rennende veske, lett å bruke på vegg.
- Vannbasert
- Lite lukt og ingen gass
- Ingen metylenklorid

Ikke overstig 15 min. Det anbefales å gjenta små applikasjoner.

### Underlagsguide

- Granitt
- Kvarts/Bluestone/Sandstone
- Skifer
- Terracotta
- Leirstein/Clay Brick
- Betong
- Keramisk flis
- Sementbasert fug

### Emballasje

1 liter x 12/eske

### Forbruk

10-15m<sup>2</sup> pr liter

### Lagring

Uåpnet emballasje: 2 år

Temperatur: 10-32 grader.

Ikke frys eller oppbevar ved temperaturer over 38 °C.

### Begrensninger

- IKKE overskride 15 minutter etter påføring. Gjenta små applikasjoner anbefales.
- IKKE til bruk på høysensitiv stein som marmor eller polert kalkstein. Test alltid i ett lite iøynefallende område, da produktet kan etse eller forringe overflaten.
- Ikke bland med andre kjemikalier.

### Øvrig informasjon

- Les hele etiketten før bruk. Bruk som anvist.
- Test alltid et lite diskret område for å teste brukervennlighet og finne ønsket resultat.
- Overflaten skal være fri for fett og voks
- Sørg for god ventilering.
- Hold barn og kjæledyr utenfor området til den behandlede overflaten er tørr.
- Bruk verneutstyr, etsende

## 4. TEKNISK DATA



### Fysiske egenskaper

Form:	Gele lignende væske
Farge:	Lys gul
Lukt:	Karakteristisk
pH:	2,5 (+/-0.5)
VOC innhold:	382 g/lit

Spesifikasjoner kan endres uten varsel. Resultat som vises er typiske, men gjenspeiler testmetoder som er brukt, under kontrollerte forhold. Avvik i produktytelse kan forekomme.

## 5. INSTALLASJON

1. Rist godt før bruk. Bruk konsentrert.
2. Påfør et jevnt lag med STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER ved hjelp av en malingspute, pensel eller mopp. På vertikale overflater, påfør fra bunn til topp. Fjern umiddelbart produktet fra uønskede områder med våt klut for å forhindre mulig skade på overflatene.
3. La STONETECH® STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER trekke inn i 5-10 minutter.
4. Ikke la produktet tørke på overflaten. Hvis det begynner å tørke, legg til mer for å holde overflaten våt.
5. Etter 5-10 minutter, skrub og test på ett lite område, sørg for at skrubben eller børsten ikke skraper i steinen.
6. Tørk av restene med en våt eller tørr klut.
7. Skyll overflaten godt med rent vann.
8. Det kan bli nødvendig med flere strøk, gjenta trinn 1-7.

## 6. TILGJENGELIGHET OG KOSTNAD

### Tilgjengelighet

LATICRETE produkter finnes tilgjengelig over hele verden. Finn din nærmeste leverandør på [www.laticrete.no](http://www.laticrete.no), eller kontakt oss.

✉ [info@laticrete.no](mailto:info@laticrete.no)

☎ +47 23 33 90 00

### Kostnad

For prisinformasjon, Kontakt din LATICRETE leverandør.

## 7. VEDLIKEHOLD

Sterke rengjøringsmidler er ikke nødvendig for daglig vedlikehold, det kan også påvirke flekkmotstanden i impregneringen.

STONETECH® STONE & TILE CLEANER anbefales for daglig rengjøring.

STONETECH KLENZALL™ CLEANER anbefales for tøffe eller vanskelige flekker. Bruk nylon skrub eller en stiv børste.

**Merk:** Før du bruker rengjøringsmiddelet på flis, stein osv. test et diskre område for å sikre ønsket resultat.

## 8. TEKNISK SERVICE

Ved tekniske spørsmål, kontakt Laticrete via Epost eller telefon.

✉ [info@laticrete.no](mailto:info@laticrete.no)

☎ +47 23 33 90 00

### Viktig

Informasjonen og instruksjonene i databladet, selv om de er basert på kunnskap oppnådd gjennom mange års applikasjoner, er veiledende. LATICRETE® er ikke i stand til direkte å kontrollere installasjonsmetoder og betingelser for produkter og påtar seg ikke noe ansvar som følge av implementeringen. De som ønsker å bruke LATICRETE®-produkter, bør utføre tilstrekkelige tester for å bestemme stedets spesifikasjoner. Resultatene som vises er typiske, men gjenspeiler testprosedyrene som er brukt. Faktisk feltytelse vil avhenge av installasjonsmetode og forhold på stedet.

LATICRETE®-produkter er dekket av en garanti innenfor grensene for det som er fastsatt av våre generelle salgsbetingelser og innenfor korrespondansegrenser relatert til tekniske spesifikasjoner og gjeldende sertifiseringer, som uttrykkelig angitt i produktbladene, dokumentasjonen eller gjeldende teknisk dokumentasjon.

## 9. DOKUMENTASJON

Øvrig produktinformasjon finnes tilgjengelig på [www.laticrete.no](http://www.laticrete.no) og andre informasjonsplattformer knyttet til bygge bransjen.

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

© 2021 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.