



STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER

DS-2160-0321

**Globally Proven
Construction Solutions**

Kategori: Syrevask



1. PRODUKTNAVN

STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER

2. PRODUSENT

LATICRETE NORDIC AS

Postboks 165 Kalbakken

0903, Oslo

Telefon: +47 23339000

Epost: info@laticrete.no

Web: www.laticrete.no

3. PPRODUKTBESKRIVELSE

STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER er et kraftig surt rengjøringsmiddel som fjerner smuss, utblomstringer og rust fra fliser, stein, mur og fugemasse. Dette vannbaserte rengjøringsmiddelet, kan fortynnes til lett, middels eller kraftig rengjøring, og rengjør også tøffe såperester og hinne etter fugemasse.

Bruksområder

- Benkeplater / over benkeplater
- Gulv
- Vegg
- Bad

Fordeler

- Kraftig rengjøringsmiddel for fliser og syrefast stein, mur og fugemasse
- Fjerner smuss, utblomstringer og rust - flott for bruk i tungt trafikkerte områder
- Fornyer utseendet på overflaten
- Vannbasert, sur formel
- Utvikler ikke skadelige røyk under bruk - bedre Inn klima
- Konsentratformel kan fortynnes til lett, middels og kraftig bruk.

Underlagsguide

- Granitt
- Marmor (skal IKKE brukes på polerte overflater).
- Kalkstein (skal IKKE brukes på polerte overflater).
- Travertin (skal IKKE brukes på polerte overflater).
- Kvarts/bluestone/Sandstone
- Skifer
- Terracotta
- Leirstein/Clay Brick
- Betong
- Kompositt
- Keramisk flis
- Sementbasert fugemasse

Emballasje

1 liter x 12/eske

5 liter x 12/eske

Forbruk

5-10 m² / 1 liter (avhengig av bruk)

Lagring

Uåpnet emballasje 2 år

Temperatur 10-32 grader.

Oppbevares ikke i temperaturer over 38 ° C

Begrensninger

- Brukes ikke på polerte kalkholdige materialer og syre sensitiv stein. Utfør tester før bruk på keramiske overflater
- Brukes ikke på polert marmor, kalkstein og travertinoverflater, det vil skade overflaten.
- Unngå hud- og øyekontakt. Ikke pust inn damp.
- Ikke bland med andre kjemiske stoffer

Øvrig informasjon

- Les hele etiketten før bruk. Bruk som anvist.
- Test alltid et lite diskret område for å teste brukervennlighet og finne ønsket resultat.
- Sørg for god ventilering.
- Hold barn og kjæledyr utenfor området til den behandlede overflaten er tørr.

4. TEKNISK DATA



Fysiske egenskaper

Form:	Væske
Farge:	Klar
Lukt:	Karakteristisk
pH:	0.5 (+/- 0.5)
VOC innhold	0 g/lit

Spesifikasjoner kan endres uten varsel. Resultat som vises er typiske, men gjenspeiler testmetoder som er brukt, under kontrollerte forhold. Avvik i produktytelse kan forekomme.

5. INSTALLASJON

1. Rist godt før bruk
2. Bruk konsentrert eller fortynnet med varmtvann i henhold til følgende blandingstabell, avhengig av overflaten som skal rengjøres:

Bruk	STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER	Vann	Blandings Forhold
Hyppig rengjøring	50 ml	1 L	5% (5:100)
Dyp rengjøring	200-500 ml	1 L	20-50% (2:10 eller 5:10)

3. Test på et lite diskre område, eller på en løs flis for å sikre ønsket resultat.
4. Masker områder av metall eller andre overflater som ikke er beregnet for behandling. Påfør blandet oppløsning med en ren mopp eller håndkle.
5. Skrubbe med en skrubbebørste, slipepute eller maskin etter behov.
6. Fjern STONETECH RESTORE™ ACIDIC CLEANER med en ren klut eller en fuktig mopp.
7. Skyll området godt med rent vann og tørk av med en ren klut.

8. Skyll alle metalloverflater grundig med rent vann. Rengjør og skyll utstyret med vann.
9. Gjenta vask om nødvendig, fjern gjenværende flekker.
10. Impregner det rensende området med STONETECH BULLETPROOF® SEALER.

6. TILGJENGELIGHET OG KOSTNAD

Tilgjengelighet

LATICRETE produkter finnes tilgjengelig over hele verden. Finn din nærmeste leverandør på www.laticrete.no, eller kontakt oss.

✉ info@laticrete.no

☎ +47 23 33 90 00

Kostnad

For prisinformasjon, Kontakt din LATICRETE leverandør.

7. VEDLIKEHOLD

Sterke rengjøringsmidler er ikke nødvendig for daglig vedlikehold, det kan også påvirke flekkmotstanden i impregneringen.

STONETECH® STONE & TILE CLEANER anbefales for daglig rengjøring.

Merk: Før du bruker rengjøringsmiddelet på flis, stein osv. test et diskre område for å sikre ønsket resultat.

8. TEKNISK SERVICE

Ved tekniske spørsmål, kontakt Laticrete via Epost eller telefon.

✉ info@laticrete.no

☎ +47 23 33 90 00

Viktig

Informasjonen og instruksjonene i databladet, selv om de er basert på kunnskap oppnådd gjennom mange års applikasjoner, er veiledende. LATICRETE® er ikke i stand til direkte å kontrollere installasjonsmetoder og betingelser for produkter og påtar seg ikke noe ansvar som følge av implementeringen. De som ønsker å bruke LATICRETE®-produkter, bør utføre tilstrekkelige tester for å bestemme stedets spesifikasjoner. Resultatene som vises er typiske, men gjenspeiler testprosedyrene som er brukt. Faktisk feltytelse vil avhenge av installasjonsmetode og forhold på stedet.

LATICRETE®-produkter er dekket av en garanti innenfor grensene for det som er fastsatt av våre generelle salgsbetingelser og innenfor korrespondansegrenser relatert til tekniske spesifikasjoner og gjeldende sertifiseringer, som uttrykkelig angitt i produktdatabladene, dokumentasjonen eller gjeldende teknisk dokumentasjon.

9. DOKUMENTASJON

Øvrig produktinformasjon finnes tilgjengelig på www.laticrete.no og andre informasjonsplattformer knyttet til bygge bransjen.

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

© 2021 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.