



STONETECH® ENHANCER PRO™ SEALER

DS-2185-0321

**Globally Proven
Construction Solutions**

Kategori: Fargefordypende Impregnering



- Marmor (skal ikke brukes på polerte overflater)
- Kalkstein
- Travertin
- Kvarts/Bluestone/Sandstone
- Skifer
- Leirstein/Clay Brick
- Betong
- Sementbasert fugemasse
- Terracotta (Test anbefales før bruk. variasjoner i overflatens struktur kan gi ulike resultater.)

1. PRODUKTNAVN

STONETECH® ENHANCER PRO™ SEALER

2. PRODUSENT

LATICRETE NORDIC AS
Postboks 165 Kalbakken
0903, Oslo
Telefon: +47 23339000
Epost: info@laticrete.no
Web: www.laticrete.no

3. PRODUKTBESKRIVELSE

STONETECH® ENHANCER PRO™ SEALER er en fargefordypende impregnering som gir maksimal farge og flekkbeskyttelse på naturstein, mur og fugemasser. Denne impregneringen er vær og UV-bestendig, kan brukes innvendig og utvendig.

Bruksområder

- Innvendig og utvendig
- Benkeplater/ over benkeplater
- Gulv
- Vegger

Fordeler

- Fordyper fargen på porøs naturstein, mur og fugemasse.
- Maksimal flekkbeskyttelse med 'våt effekt' - ingen glans.
- Vær- og UV-bestendig
- Enkel å bruke
- Profesjonell karakter

Underlagsguide

- Granitt (skal ikke brukes på polerte overflater)

Emballasje

1 Liter x 12 Eske
5 Liter x 4 Eske

Forbruk

Opptil 11m² pr 1 liter.
Opptil 55m² pr 5 liter.

Lagring

Uåpnet emballasje 2 år
Temperatur 10-32 grader

Oppbevares kun i original beholder. BRANNFARLIG VÆSKE OG DAMP, holdes bort fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

Begrensninger

- Overflaten skal være ren, uten voks og belegg og ha vært tørr i 24-72 timer før påføring.
- Nye fugemasser må tørke minimum 72 timer før påføring
- Overflatetemperatur bør være mellom 10-27 grader

Øvrig informasjon

- Les hele etiketten før bruk. Bruk som anvist.
- Test alltid et lite diskret område for å teste brukervennlighet og finne ønsket resultat.
- Overflaten skal rengjøres fritt for smuss, olje og voks.
- Sørg for god ventilering.
- Hold barn og kjæledyr utenfor området til den behandlede overflaten er tørr.
- Bruk verneutstyr

4. TEKNISK DATA



**SOLVENT
BASED**

Fysiske egenskaper

Form:	Væske
Lukt:	Lett hydrokarbon
Farge:	Klar
VOC Innhold:	<605 g/l

Produkt egenskaper

Full herding:	24-72 timer
---------------	-------------

Spesifikasjoner kan endres uten varsel. Resultat som vises er typiske, men gjenspeiler testmetoder som er brukt, under kontrollerte forhold. Avvik i produktytelse kan forekomme.

5. INSTALLASJON

1. Masker overflater som ikke er beregnet for behandling.
2. Påfør et jevnt lag med STONETECH® ENHANCER PRO SEALER™ ved bruk av malerull, kost eller pump-up hagespray.
3. La impregneringen trekke inn i overflaten i 15-20 minutter
Tette materialer kan ta lenger tid å trenge igjennom. Overflødig væske MÅ IKKE tørke på overflaten. Det kan resultere i at mekanisk fjerning blir nødvendig.
4. Fjern alt overflødig impregnering, ikke la det tørke.
5. Tørk overflaten grundig med flere tørre kluter til alt overflødig er fjernet.
6. Ønsker man et dypere utseende, kan det være nødvendig med 2 strøk.
7. Fullstendig herding oppnås etter 24-72 timer.
Unngå overflatetraffikk i 6-8 timer etter påføring
8. Rydd opp raskt etter at jobben er utført. Filler og utstyr som er vått kan være brannfarlig.

6. TILGJENGELIGHET OG KOSTNAD

Tilgjengelighet

LATICRETE produkter finnes tilgjengelig over hele verden. Finn din nærmeste leverandør på www.laticrete.no, eller kontakt oss.

✉ info@laticrete.no

☎ +47 23 33 90 00

Kostnad

For prisinformasjon, Kontakt din LATICRETE leverandør.

7. VEDLIKEHOLD

Sterke rengjøringsmidler er ikke nødvendig for daglig vedlikehold, det kan også påvirke flekkmotstanden i impregneringen.

STONETECH® STONE & TILE CLEANER anbefales for daglig rengjøring.

STONETECH® KLENZALL™ CLEANER anbefales for tøffe eller vanskelige flekker.

Merk: Før du bruker rengjøringsmateriale på flis, stein osv. test et diskre område for å sikre ønsket resultat.

8. TEKNISK SERVICE

Ved tekniske spørsmål, kontakt Laticrete via Epost eller telefon.

✉ info@laticrete.no

☎ +47 23 33 90 00

Viktig

Informasjonen og instruksjonene i databladet, selv om de er basert på kunnskap oppnådd gjennom mange års applikasjoner, er veiledende. LATICRETE® er ikke i stand til direkte å kontrollere installasjonsmetoder og betingelser for produkter og påtar seg ikke noe ansvar som følge av implementeringen. De som ønsker å bruke LATICRETE®-produkter, bør utføre tilstrekkelige tester for å bestemme stedets spesifikasjoner. Resultatene som vises er typiske, men gjenspeiler testprosedyrene som er brukt. Faktisk feltytelse vil avhenge av installasjonsmetode og forhold på stedet.

LATICRETE®-produkter er dekket av en garanti innenfor grensene for det som er fastsatt av våre generelle salgsbetingelser og innenfor korrespondansegrenser relatert til tekniske spesifikasjoner og gjeldende sertifiseringer, som uttrykkelig angitt i produktbladene, dokumentasjonen eller gjeldende teknisk dokumentasjon.

9. DOKUMENTASJON

Øvrig produktinformasjon finnes tilgjengelig på www.laticrete.no og andre informasjonsplattformer knyttet til bygge bransjen.

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

© 2021 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.