



FDV - dokumentasjon for leveranser av keramiske fliser inkl. fuger

Leverandør av materialer:	Firma: Laticrete	Adresse: Stanseveien 31 Oslo	Tlf/ e-post: +4723339000 sten@laticrete.no	Kontaktperson: Sten Bang
Byggesak/ Adresse/	Bygning	Romtype/ areal:	Etasje	Annet

Egenskapsdeklarasjon fliser og fuger: ("Som- bygget" dokumentasjon)

Flisprodukt	Fabrikat:	Serie/ Farge	Typebetegnelse:	Dimensjon:
<ul style="list-style-type: none">• Vannopptaksklasse• Sklisikkerhetsklasse (golv)• Slitasjestykke• Annet, eks kjemisk bestandighet, frostbestandighet mm				
Fugemassestype:	Fabrikat:	Typebetegnelse:	Farge:	
Elastisk fugemasse: Spectrasil	Fabrikat:	Typebetegnelse : DIN 18540,T,2 KLE Silikonbasert fugemasse	Farge: Div.	
Profiler/ detaljer:				
Annet				

Drift og vedlikeholds instruks:

Pleie- og rengjøringsinstruksjoner:

Byggrenhold/ førstegangsbehandling	Silikonbasert fugemasse. Rens overflaten silikonen skal påføres, og sørg for en tørr flate. Alle overflater som skal fuges må være faste og fri for støv, løse partikler, olje, fett, Spectrasil er pakket i patroner på 310 ml. Man kutter av tubespissen, skrur på munnstykket, og skråskjær slik at hull diameteren blir like stor som fugens bredde. Sett patronen i pistolen og press ut fugemassen Overflater bør glattes med et fuktig verktøy, fortrinnsvis fuktet i et glattingsmiddel før det dannes hinne på fugemassen. For å fjerne delvis herdet Spectrasil fra verktøy og berørte overflater kan man bruke vanlige løsningsmidler som bensin, eller etylacetat. Når herdingen er fullstendig, kan silikonen kun fjernes mekanisk
Renhold	Vaskes regelmessig med spritholdig væske.
Vedlikehold og pleie	Ved refuging av Spectrasil , fjernes eksisterende fuge mekanisk, ved å skjære av fugen med f.eks en tapetkniv. All silikon masse må bort, så skrap forsiktig til overflaten på fliser/stein er helt ren.

Bruk evt. en primer på naturstein før ny fuging.
Påfør ny fuge.

