



## FDV - dokumentasjon for leveranser av keramiske fliser inkl. fuger

<b>Leverandør av materialer:</b>	Firma: Laticrete	Adresse: Stanseveien 31 Oslo	Tlf/ e-post: +4723339000 sten@laticrete.no	Kontaktperson: Sten Bang
<b>Byggesak/ Adresse/</b>	Bygning	Romtype/ areal:	Etasje	Annet

### Egenskapsdeklarasjon fliser og fuger: ("Som- bygget" dokumentasjon)

Flisprodukt	Fabrikat:	Serie/ Farge	Typebetegnelse:	Dimensjon:
<ul style="list-style-type: none"><li>• Vannopptaksklasse</li><li>• Sklisikkerhetsklasse (golv)</li><li>• Slitasjestykke</li><li>• Annet, eks kjemisk bestandighet, frostbestandighet mm</li></ul>				
Fugemassestype: Skiferfug	Fabrikat:	Typebetegnelse: EN 13888 CG2	Farge: Diverse	
Elastisk	Fabrikat:		Farge:	
Profiler/ detaljer:				
Annet				

### Drift og vedlikeholds instruks:

#### Pleie- og rengjøringsinstruks:

Byggrenhold/ førstegangsbehandling	Sementbasert fugemasse. Blandes etter produsentens anvisning. Vaskes etter påføring på fliser/skifer med rent vann. Kan tilsettes fugeforsterker 1776 for økt styrke. Etter første vask med vann, tork lett over flatene med fuktig klut for fjerning av fugeslør. Kan også impregneres etter fugen er herdet.
Renhold	Vaskes med rent varmt vann, og hus rengjøringsmiddel
Vedlikehold og pleie	Ved dypere rengjøring, missfarging og utfelling benyttes en egnet syrevask Latarens PH 1,1 Vask overflaten lett med vann før syren påføres. (flytende væske) Skrubb lett med skuresvamp til fugene er rene. Skyll deretter med rent vann. Bruk vernebriller og gummihandsker.

Fugemasse som skal kastes, leveres på avfallsdeponier.