



# STONETECH® HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER

DS-2125-0321

**Globally Proven  
Construction Solutions**

Kategori: Kraftig beskyttelse utvendig



## 1. PRODUKTNAVN

STONETECH® HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER

## 2. PRODUSENT

LATICRETE NORDIC AS

Postboks 165 Kalbakken  
0903, Oslo

Telefon: +47 23339000

Epost: [info@laticrete.no](mailto:info@laticrete.no)

Web: [www.laticrete.no](http://www.laticrete.no)

## 3. PPRODUKT BESKRIVELSE

STONETECH® HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER er en gjennomtrengende impregnering som tilbyr avansert flekkbeskyttelse og værbestandighet på naturstein, mur- og fugemasse. Designet spesielt for å møte utvendige utfordringer, frastøter vann og minimerer utblomstring.

### Bruksområder

- Benkeplater / over benkeplater
- Dusjer
- Gulv
- Vegger
- Gangveier
- Terrasser

### Fordeler

- Avansert beskyttelse mot vannbaserte flekker
- Beskytter naturstein, mur og fugemasse
- Minimerer utblomstring og frastøter vann
- Ideell for utvendig bruk - gir værbestandighet
- Løsemiddelbasert formel - holdbar og kraftig

### Underlagsguide

- Granitt
- Marmor (Test rekommanderes før bruk. Variasjoner i overflatens struktur kan gi ulike resultater).
- Kalkstein
- Travertin
- Kvarts/Bluestone/Sandstone
- Skifer
- Terracotta (Test rekommanderes før bruk. Variasjoner i overflatens struktur kan gi ulike resultater).
- Leirstein/Clay Brick
- Betong

### Emballasje

1 liter x 12/eske

5 liter x 4/eske

### Forbruk

- ~49 m<sup>2</sup> / 1 liter

Forbruket vil variere avhengig av porøsitet og absorpsjon av overflaten.

### Lagringstid

Uåpnet emballasje: 2 år

Temperatur: 10-32 grader.

Oppbevares kun i original beholder. BRANNFARLIG VÆSKE OG DAMP, holdes bort fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Forvares utilgjengelig for barn.

Ikke frys eller oppbevar ved temperaturer over 38 ° C

### Advarsel

- Kan være fatal hvis svelges eller kommer inn i luftveiene.
- Pust ikke inn damp. Bruk verneutstyr.
- Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
- Ikke bruk i høytrykk spray
- Ikke bland med andre kjemikalier. Skadelig for vannlevende organismer.

### Øvrig informasjon

- Les hele etiketten før bruk. Bruk som anvist.
- Test alltid et lite diskret område for å teste brukervennlighet og finne ønsket resultat.
- Overflaten skal rengjøres godt før bruk.
- Sørg for god ventilering.
- Hold barn og kjæledyr utenfor området til den behandlede overflaten er tørr.

## 4. TEKNISK DATA

SOLVENT  
BASED



### Fysiske egenskaper

Form:	Væske
Farge:	Fargeløs
Lukt:	Mild
Relativ tetthet:	0,798
Flammepunkt:	28°C
VOC innhold:	750 g/lit

### Produkt Egenskaper

Full herdetid:	24-72 timer
Overflatebruk:	4-6 timer

Spesifikasjoner kan endres uten varsel. Resultat som vises er typiske, men gjenspeiler testmetoder som er brukt, under kontrollerte forhold. Avvik i produktytelse kan forekomme.

## 5. INSTALLASJON

1. Masker overflater som ikke er ment for behandling.
2. Overflaten skal være ren og fri fra støv, fett og voks.
3. Påfør et jevnt lag med STONETECH® HEAVY DUTY SEALER med bruk av malerull, kost eller pump-up hagespray.
4. La Impregneringen trekke inn i overflaten i 5-15 minutter, tette materialer kan ta lenger tid å trenge igjennom. Sørg for at det er jevnt fordelt. IKKE la impregneringen tørke ujevnt inn i overflaten.
5. Tørk av med en ren tørr klut for å fjerne alt overflødig fra overflaten.
6. Det kan være nødvendig med 2 strøk på porøse eller absorberende overflater. Vent 1 time og påfør ett nytt strøk på samme måte (trinn 3-5)
7. Hvis impregneringen ikke ble fullstendig tørket bort, og rester gjenstår bruk et fuktet håndkle med impregnering og tørk av hele overflaten. Bruk en nylonkrubb til å løsne rester. Tørk deretter av med ett rent hvitt absorberende håndkle.
8. Full herding oppnås på mellom 24–72 timer. Overflaten kan tas i bruk etter 4-6 timer.
9. Rydd opp raskt etter behandling, våte filler etc. kan være brannfarlig.

## 6. TILGJENGELIGHET OG KOSTNAD

### Tilgjengelighet

LATICRETE produkter finnes tilgjengelig over hele verden. Finn din nærmeste leverandør på [www.laticrete.no](http://www.laticrete.no), eller kontakt oss.

✉ [info@laticrete.no](mailto:info@laticrete.no)

☎ +47 23 33 90 00

### Kostnad

For prisinformasjon, Kontakt din LATICRETE leverandør.

## 7. VEDLIKEHOLD

Sterke rengjøringsmidler er ikke nødvendig for daglig vedlikehold, det kan også påvirke flekkmotstanden i impregneringen.

STONETECH® STONE & TILE CLEANER anbefales for daglig rengjøring.

STONETECH KLENZALL™ CLEANER anbefales for tøffe eller vanskelige flekker. Bruk nylon skrubb eller en stiv børste.

**Merk:** Før du bruker rengjøringsmiddelet på flis, stein osv. test et diskre område for å sikre ønsket resultat.

## 8. TEKNISK SERVICE

Ved tekniske spørsmål, kontakt Laticrete via Epost eller telefon.

✉ [info@laticrete.no](mailto:info@laticrete.no)

☎ +47 23 33 90 00

### Viktig

Informasjonen og instruksjonene i databladet, selv om de er basert på kunnskap oppnådd gjennom mange års applikasjoner, er veiledende. LATICRETE® er ikke i stand til direkte å kontrollere installasjonsmetoder og betingelser for produkter og påtar seg ikke noe ansvar som følge av implementeringen. De som ønsker å bruke LATICRETE®-produkter, bør utføre tilstrekkelige tester for å bestemme stedets spesifikasjoner. Resultatene som vises er typiske, men gjenspeiler testprosedyrene som er brukt. Faktisk feltytelse vil avhenge av installasjonsmetode og forhold på stedet.

LATICRETE®-produkter er dekket av en garanti innenfor grensene for det som er fastsatt av våre generelle salgsbetingelser og innenfor korrespondansegrenser relatert til tekniske spesifikasjoner og gjeldende sertifiseringer, som uttrykkelig angitt i produktdatabladene, dokumentasjonen eller gjeldende teknisk dokumentasjon.

## 9. DOKUMENTASJON

Øvrig produktinformasjon finnes tilgjengelig på [www.laticrete.no](http://www.laticrete.no) og andre informasjonsplattformer knyttet til bygge bransjen.

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

© 2021 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.